


# Beställning av utvändigt löstagbar spröjs

För utåtgående fönster/fönsterdörrar med 2- eller 3-glas isolerruta.


1. Mät glasöppningen både på bredden (B) och på höjden (H) från **utsidan** på fönstret.

2. Det är viktigt att måttet tas från kanten på glaslisten/aluminiumbeklädningen (ej där gummilisten slutar.)

3. Gör en skiss på glasöppningen och spröjset i formuläret nedan.



Mellan spröjs och glaslist finns en medveten springa, då materialet i spröjsten rör sig och måste kunna expandera vid hög värme eller andra extrema väderförhållanden.



Figurenerna till vänster visar två typer av fönster, den till vänster har fast post (karmpost eller bågpost) och har därför två glasöppningar. Den till höger har bara lös spröjs och har därför bara en glasöppning.

<p>Skiss på glasöppning och spröjs:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>Mått på glasöppning (BxH):</p> <p>_____</p> <p>Antal glasöppningar:</p> <p>_____</p> <p>Kulör *:</p> <p>_____</p>	<p>Skiss på glasöppning och spröjs:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>Mått på glasöppning (BxH):</p> <p>_____</p> <p>Antal glasöppningar:</p> <p>_____</p> <p>Kulör *:</p> <p>_____</p>	<p>Skiss på glasöppning och spröjs:</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p>Mått på glasöppning (BxH):</p> <p>_____</p> <p>Antal glasöppningar:</p> <p>_____</p> <p>Kulör *:</p> <p>_____</p>
---	---	---

\* Vita spröjs ersätts alltid med PVC och övriga kulörer med Trä.